CONCEALED HINGE (INSET)

RoHS compliant NO SCREW

230-26/0T, C26/0T

■ Hinge side opening clearance chart

Door thickness (D)	Door edge to bore edge distance (C)		
	3	4	5
15	0.0	0.0	0.0
16	0.1	0.1	0.1
17	0.1	0.1	0.1
18	0.3	0.3	0.2
19	0.4	0.4	0.4
20	0.6	0.6	0.6
21	0.9	0.8	0.8
22	1.2	1.2	1.1
	Hinge side O.C. (A)		

*Mounting Plate sold separately. See P.299
*Mounting Screw sold separately. See TAP3515NI on P.299





Bore Dimensions

Item No.	Type	Weight (g)	Carton (pcs)
~~230-26/0T~~	~~Free Swinging~~	~~60~~	~~200~~
~~230-C26/0T~~	~~Self-Closing~~		

Material	Finish
Steel	Nickel

DISCONTINUED

MOUNTING PLATE FOR 230 SERIES HINGES

RoHS compliant NO SCREW

230-P4W-32T



230-P4W-32T + 2



230-P4W-32T + 5



Installation

Face Frame Bracket for 230 Mounting Plate.
See P.344 (Sold separately)

TAP3515 NI
(Sold separately)

Item No.	Weight (g)	Carton (pcs)
230-P4W-32T	40	400
230-P4W-32T + 2		400
230-P4W-32T + 5		400

Material	Finish
Steel	Nickel